

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
<b>Merni alat</b>					<b>VP cena</b>	<b>MP cena</b>
0603681121		Detektor <b>PMD 7</b>	Dubina dometa, čelik: do 70 mm Dubina dometa, bakar: do 60 mm Dubina dometa za vodove pod naponom: do 50 mm Kalibracija: automatska Svetlosni signal: crveno, žuto, zeleno Zvučni signal Obim isporuke: metalna kutija	3165140765572	<b>5.220,00</b>	<b>6.264,00</b>
0603681020		Detektor <b>PMD 10</b>	Materijali koje pronalazi Struja, metali koji sadrže gvožđe, metali bez gvožđa, drvene i metalne potporne konstrukcije u suvim pregradnim zidovima Dubina dometa, čelik, maks. 100 mm Dubina dometa, bakar, maks. 80 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Dubina dometa za drvo, maks. 25 mm Najveća dubina detekcije Kalibracija automatska Baterija 1 x 9 V 6LR61 Automatsko isključenje 5 min Težina 0,289 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna	3165140624794	<b>10.658,00</b>	<b>12.789,60</b>
0603683020		Detektor temperature i vlažnosti <b>PTD 1</b>	Radno područje, cca.: 1 m Temperatura površine: -10 °C - 200 °C Temperatura okoline: -10 °C - 40 °C Relativna vlažnost: 10%...90% Trajanje baterije u satima: 9 sati Automatsko osvetljenje displeja: Da Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR06 (AA), Zaštitna tašna, blister	3165140653497	<b>13.560,00</b>	<b>16.272,00</b>
0603663320		Laserska libela <b>PLL1 P</b>	Radno područje laserske linije 5 m Radno područje laserske tačke 20 m Laserska dioda laserske linije 635 nm Laserska dioda laserske tačke 650 nm Klasa lasera 2 Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,19 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Baterija, Zidni držač, blister	3165140710879	<b>4.230,00</b>	<b>5.076,00</b>
0603672421		Laserski daljinomer <b>ZAMO</b>	Laserska dioda 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,15-20 mm Tačnost merenja, tip ±3,0mm Vreme merenja, tipično 0,5 s Vreme merenja, maksimalno 4 s Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Vek trajanja baterije u režimu rada merenja otprilike. 5 h Težina 0,08 kg Obim isporuke: metalna kutija	3165140828109	<b>6.300,00</b>	<b>7.560,00</b>
0603672120		Laserski daljinomer <b>PLR 30 C</b>	Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,05 – 30,00 m Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm Vreme merenja, tip. 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min Masa 0,084 kg Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Zaštitna tašna	3165140791847	<b>10.658,00</b>	<b>12.789,60</b>
0603672220		Laserski daljinomer <b>PLR 50 C</b>	Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,05 – 50,00 m Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm Vreme merenja, tip. 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min Masa 0,132 kg Obim isporuke: Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA), Omča za ruku, Zaštitna tašna, blister	3165140791861	<b>15.986,00</b>	<b>19.183,20</b>
0603664020		Laser za pločice <b>PLT 2</b>	Radno područje, cca. 7 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Tačnost ± 0,5 mm/m Težina 0,36 kg Baterija 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zidni držač, blister	3165140562928	<b>8.543,00</b>	<b>10.251,60</b>

NOVO

NOVO

NOVO







NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0603663220		Laser za ukrštene linije <b>Quigo 2</b>	Radno područje, cca. 7 m Dioda lasera 637 nm Klasa lasera 2 Tačnost ± 0,8 mm/m Težina 0,25 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Adapter za brzu montažu, Baterije, MM 2, metalna kutija	3165140651806	6.428,00	7.713,60
0603008120		Laser za ukrštene linije <b>PCL 10</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Baterije, Zaštitna tašna, karton	3165140471589	8.543,00	10.251,60
0603008121		Laser za ukrštene linije <b>PCL 10 SET</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Baterija 2 x 1,5-V-LR6 (AA), Torba za čuvanje, 1,1 m aluminijumski stativ, karton	3165140471602	10.658,00	12.789,60
0603008220		Laser za ukrštene linije sa funkcijom vertikalne <b>PCL 20</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,6 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Baterije, Zaštitna tašna, Zidni držač, blister/karton	3165140471640	13.872,00	16.646,40
0603008221		Laser za ukrštene linije sa funkcijom vertikalne <b>PCL 20 SET</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,6 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Baterija 2 x 1,5-V-LR6 (AA), Torba za čuvanje, 1,1 m aluminijumski stativ, karton	3165140471633	15.986,00	19.183,20
0603663420		Laser za ukrštene linije <b>PLL 2</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 640 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 5 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,4 kg Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA), Zaštitna tašna, Ploča za ciljanje	3165140754118	11.757,00	14.108,40
0603663401		Laser za ukrštene linije <b>PLL 2 (set)</b>	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 640 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 5 s Područje nivelisanja ≤ 4 ° Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,4 kg Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Ploča za ciljanje, Zaštitna tašna, 1,5 m aluminijumski stativ, Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA)	3165140754101	13.872,00	16.646,40
0603663020		Samonivelujuć laser za linije <b>PLL 360</b>	Prečnik radnog područja 20 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja ± 4 ° Tačnost ± 0,4 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zaštitna tašna, Univerzalni držač, karton	3165140562904	17.085,00	20.502,00

NOVO

NOVO

NOVO




Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0603663001		Samonivelušući laser za linije <b>PLL 360 SET</b>	Prečnik radnog područja 20 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja $\pm 4^\circ$ Tačnost $\pm 0,4$ mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zaštitna tašna, Stativ, karton	3165140562898	19.201,00	23.041,20
0603676020		Digitalni merač uglova <b>PAM 220</b>	Merno područje $0^\circ - 220^\circ$ Tačnost merenja, ugao $0,2^\circ$ Tačnost merenja, libele 1 mm/m Tačnost obračuna ugla $0,1^\circ$ Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje baterije, cca. 25 h Automatsko isključenje, cca. 5 min Dužina kraka 40 cm Težina, cca. 0,86 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna, Produženje kraka, Baterije 2 x 1,5 V LR6 (AA)	3165140772617	10.658,00	12.789,60
0603692000		Univerzalni držač <b>MM 1</b>	Funkcija mini stativa Funkcija zidnog držača Fino podešavanje visine: 4 – 9,5 cm Navoj stativa: 1/4" Obim isporuke: karton	3165140587921	2.114,00	2.536,80
0603692200		Univerzalni držač <b>MM 2</b>	Fino podešavanje visine: 60 -100 mm Navoj stativa: 1/4" Prečnik objekata gde možete pričvrstiti držač: 1-6 cm Obim isporuke: blister	3165140687898	2.114,00	2.536,80
0603691100		Stativ <b>TT 150</b>	Radna visina: 52 – 147 cm Težina: 1 kg	3165140809160	5.329,00	6.394,80
0603693100		Teleskopska ruka <b>TP 320</b>	4 teleskopska dela sa twist-lock mehanizmom Ukupna visina: 3,2 m Visina sklopljene teleskopske ruke: 1,6 m Navoj stativa: 1/4"	3165140798563	6.190,00	7.428,00

NOVO

NOVO

NOVO

Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F015052AA		 Laserski nivlir	Tip lasera: 635 Nm Kategorija lasera: 2 Maksimalna izlazna snaga: < 1 mW Preciznost na 5 metara: ± 10 mm Alat sa napajanjem : 3 x AG 13 pljosnatih baterija Radna temperatura: -10 - 40 °C Temperatura skladištenja: -20 - 60 °C Težina: 0,05 kg <b>Obim isporuke:</b> 3 x AG 13 pljosnatih baterija, Usisavanje na osnovu lasera, Stega osnove lasera, Osovinica osnove lasera, Magnetna osnova lasera, Centralna tačka osnove lasera, Vijak osnove lasera, Lako kačenje trake, Torbica za odlaganje	8710364033515	3.215,00	3.858,00
F0150560AC		Rotacioni laser	Tip lasera: 635 Nm Kategorija lasera: 2 Maksimalna izlazna snaga: ≤ 1 mW Preciznost: ± 0,7 mm/m Radni opseg: maks. 30 m Alat sa napajanjem : 2 x D (LR20) / 1,5 V Radna temperatura: -1 - 40 °C Temperatura skladištenja: -10 - 40 °C Težina: 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> 2 x akumulatora D (LR20), Otporna torba za nošenje sa kaišem za rame, Stakla za pojačanje lasera, Veliki višenamenski tronožac od 1,2 m	8710364034314	14.887,00	17.864,40
F0150520AA		 Ultrazvučno merenje	Način merenja: ultrazvučno Merni opseg: 0,5 - 15 m Preciznost: ± 0,5 % / ± 1 cifra Ultrazvučni ugao pojavljivanja je oko: ± 5 ° Meta laserskog snopa: samo kao referenca Kategorija lasera: 2 Tip lasera: 650 Nm Maksimalna izlazna snaga: ≤ 1 mW Radna temperatura: 0 - 40 °C Težina: 0,2 kg Napajanje (baterija): 1 x (6LR61) / 9 V <b>Obim isporuke:</b> 1 x akumulator od 9 V (6LR61), Praktična torbica sa kaišem	8710364028597	5.329,00	6.394,80
F0150530AA		 Laser daljinomer	Način merenja: LASERSKA tehnologija Merni opseg: 0,2 - 20 m Preciznost merenja (tipična) : ± 3,0 mm Vreme merenja (tipično) : < 0,5 sek. Najmanja indikaciona jedinica : 1 mm Kategorija lasera: 2 Tip lasera: 650 Nm Maksimalna izlazna snaga: < 1 mW Isključeno: automatski nakon ± 5 minuta Napajanje: 4 x AAA (LR03) / 1,5 V Težina: 0,18 kg <b>Obim isporuke:</b> 4 x AAA (LR03) baterije, Praktična torbica sa kaišem	8710364034666	9.558,00	11.469,60
F0150550AA		Detector	Maks. dubina skeniranja, crni metali: 80 mm Maks. dubina skeniranja, obojeni metali (bakar): 60 mm Maks. dubina skeniranja, bakarni provodnici (aktivni): 50 mm Maks. dubina skeniranja, osnove od drveta: 20 mm Isključeno: automatski nakon ± 5 minuta Radna temperatura: -10 +50 °C Temperatura skladištenja: -10 +70 °C Težina: 0,3 kg Napajanje (baterija): 1 x (6LR61) / 9 V <b>Obim isporuke:</b> 1 x akumulator od 9 V (6LR61), Praktična torbica sa kaišem	8710364031047	8.543,00	10.251,60
F0150580AA		Uglomer	Merni opseg: 0° - 220° Preciznost: ± 0,5° Najmanja indikaciona jedinica: 0,1° Radna temperatura: -10° - 50° Temperatura skladištenja: -20° - 70° Približno trajanje baterije: 20 sati Funkcija automatskog isključivanja: 5 min Napajanje: 1 x (6LR61) / 9 V Težina: 0,54 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 x akumulator od 9 V (6LR61), Praktična torbica za odlaganje	8710364039746	8.543,00	10.251,60
F0150511AB		0511	Tip / Kategorija lasera: 650 Nm / 2 Maksimalna izlazna snaga: < 1 mW Automatsko niveliranje: da Preciznost na 10 metara: 5 mm Radni opseg: 10 m Napajanje: Akumulatori / AA Ugao za kompenzaciju sa automatskom nivelacijom: +/- 4 ° Vreme nivelacije: 6 sek. Alat sa napajanjem : 2 x AA (LR6) / 1,5 V Radna temperatura: -1 °C -40 °C Navoj od 1/4" za stativ Obim isporuke: 2 x AA (LR6) akumulator, štipaljka	8710364069385	5.329,00	6.394,80

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0150516AB		LL 0516	Tip lasera: 635 Nm Kategorija lasera: 2 Maksimalna izlazna snaga: < 1 mW Automatsko niveliranje: da Preciznost na 10 metara: 5 mm Radni opseg: 10 m Napajanje: Akumulatori / AA Ugao za kompenzaciju sa automatskom nivelacijom: +/- 4 ° Vreme nivelacije: 6 sek. Alat sa napajanjem : 4 x AA (LR6) / 1,5 V Radna temperatura: -1 °C -40 °C Težina: 0,47 kg <b>Obim isporuke:</b> Baterija 4x1,5V AA, karton	8710364063994	10.658,00	12.789,60
F0150516AD		LL 0516 set	Tip lasera: 635 Nm Kategorija lasera: 2 Maksimalna izlazna snaga: < 1 mW Automatsko niveliranje: da Preciznost na 10 metara: 5 mm Radni opseg: 10 m Napajanje: Akumulatori / AA Ugao za kompenzaciju sa automatskom nivelacijom: +/- 4 ° Vreme nivelacije: 6 sek. Alat sa napajanjem : 4 x AA (LR6) / 1,5 V Radna temperatura: -1 °C -40 °C Navoj od 1/4" za stativ Obim isporuke: Stativ, 4 x AA (LR6) akumulator	8710364064007	12.772,00	15.326,40
F0150551AB		DT 0551	Maks. dubina skeniranja, crni metali: 50 mm Maks. dubina skeniranja, obojeni metali (bakar): 50 mm Maks. dubina skeniranja, bakarni provodnici (aktivni): 30 mm Isključeno: automatski nakon ± 10 minuta Radna temperatura: 0 +40 °C Temperatura skladištenja: -20 +70 °C Težina: 0,2 kg Napajanje (baterija): 1 x (6LR61) / 9 V <b>Obim isporuke:</b> 1 x akumulator od 9 V (6LR61)	8710364063970	4.230,00	5.076,00

 N  
O  
V  
O

 N  
O  
V  
O

 N  
O  
V  
O